

## HWFC Ventilconvettore Parete

I ventilconvettori modello parete di ECA Technology, sono i terminali ideali per coniugare benessere e comfort con design ed estetica all'interno.

Si abbinano alla pompa di calore che produce acqua calda o fredda per garantire **riscaldamento** e **raffrescamento**. Semplici nel loro utilizzo i ventilconvettori parete sono perfetti per applicazioni residenziali e commerciali in combinazione con tutte le tipologie di impianto.



Parete idronico HWFC



# HWFC Ventilconvettore Parete

Riscaldamento e Raffrescamento    Funzionamento automatico    Modalità Dry    3 velocità ventilazione    Timer 24 h    Sleep    Autodiagnosi    Auto-Restart



## I Plus

- Versione per impianti a 2 tubi;
- Filtri lavabili facilmente accessibili;
- Comando per valvola esterna;
- Termostato di minima;
- Valvola di sfiato.

MODELLO		HWFC 0918	HWFC 1218	HWFC 1818
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza frigorifera totale <sup>1</sup>	kW	2,50	3,60	4,00
Potenza termica <sup>2</sup>	kW	2,80	4,10	4,50
Perdita di carico (frig./term.)	kPa	21/22	44/44	45/45
Portata aria (max/med/min)	m <sup>3</sup> /h	550/390/340	680/600/530	850/708/616
Potenza assorbita	W	50	60	66
Portata acqua	m <sup>3</sup> /h	450	600	700
Pressione sonora (max)	dB(A)	40	43	48
Peso Netto	kg	10	12	12
Dimensioni (LxPxA)	mm	840x180x275	940x200x298	940x200x298
Connessioni idrauliche	∅		1/2"	
<b>CODICE</b>		<b>1601070</b>	<b>1601071</b>	<b>1601072</b>

(1) Raffreddamento: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. / 19°C B.U., Temperatura acqua ingresso 7°C, uscita 12°C;  
 (2) Riscaldamento: Temperatura aria ambiente 20°C B.S., Temperatura acqua ingresso 45°C, uscita 40°C;

ACCESSORI OPTIONAL	sigla	Codice
	Valvola 2 vie on/off *	V23    1601081
	Valvola 3 vie/4 attacchi on/off *	V34    1601082
	Cassetta a parete CP09	CP9    1601086
	Cassetta a parete CP12/18	CP12/18    1601087
	Modulo predisposizione da incasso senza scarico condensa	MP1    1601090
	Modulo predisposizione da incasso con scarico condensa destra e sinistra	MP4    1601093
	Modulo predisposizione da incasso con sifone integrato (reversibile)	MP6    1601095

\* Fornita a corredo (non montate a bordo)